

LED-Digitalanzeigen für Innen, 511



Funkuhr für innen, mit deutlichen, hell leuchtenden Balken-LEDs, immer optimal ablesbar. IP 40, 230 V, Ziffernhöhe ca. 10 cm, Gehäuse 77 x 25 x 4,3 cm. Einseitig, für Wandmontage, Art.PW52511951:

LED-Digitalanzeigen für Außen, 810

mit deutlichen, doppelreihigen LEDs, beste Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung, groß und robust, auch als Stoppuhr verwendbar,



Funkuhren für außen, IP 54, 230 V, Anzeige: Uhrzeit, Temperatur, Stoppuhr, Bedienung über Infrarotfernbedienung (inkl.)
Ziffernhöhe ca. 16 cm, Gehäuse Maße: 83 x 32 x 9 cm, inkl. IR-Fernbedienung, Art.PW52810161:
Ziffernhöhe ca. 25 cm, Gehäuse Maße: 123 x 40 x 9 cm, inkl. IR-Fernbedienung, Art.PW52810251:

Funk-Außenuhr 4-seitig, 790 für Außen geeignet

Gehäuse ca. 78 x 78 x 78 cm, ca. 80 kg, 230 V, Art.PW52790626:

Gehäuse ca. 98 x 98 x 98 cm, ca. 100 kg, 230 V, Art.PW52790826:

Witterungsbeständig, IP 54, ohne Befestigungsmaterial, Mastadapter oder befestigte Bodenplatte auf Anfrage, Einscheibensicherheitsglas (ESG), Beleuchtet,



Feuchtraumuhr, doppelseitig, außen, 732

witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse, Gehäusefarbe dunkelgrau-metallic (DB 703). Außerordentlich stabile und robuste Ausführung, die Gehäuse sind wetterfest und absolut korrosionsfrei. Schutzart IP 54 (EN 60529)

Befestigung an der Wand oder Decke

Synchron-Uhr 230V, Ø 52 cm

Art.PW21732512:

Funk-Uhr DCF77, 230V, Ø 52 cm

Art.PW52732512:

Synchron-Uhr 230 V, Ø 62 cm,

Art.PW21732612:

Funk-Uhr DCF77, 230V, Ø 62 cm,

Art.PW52732612:



Pendel

Fordern Sie unseren Uhren-Katalog an

Wanduhr, 249



Ø 30 cm
für Innenräume,
Metallgehäuse

Funkuhr DCF77, Batterie-
betrieb 1,5 V, mit Mineralglas:

Art.PW51249311:

Stoßgeschütztes Plexiglas:

Art.PW51249311-53:

Funk-Außenuhren, 730



mit oder ohne
Arabische Zahlen

auch für innen geeignet, IP 54 witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse, Gehäusefarbe dunkelgrau-metallic (DB 703). Außerordentlich stabil und robust, wetterfest und absolut korrosionsfrei. Schutzart IP 54 (EN 60529).

Batteriebetrieb, 2 x 1,5 V,

Ø 42 cm, Art.PW51730411:

Netzbetrieb, 230 V, Ø 42 cm

Art.PW21730411:

Ø **Batteriebetrieb**, 2 x 1,5 V,

Ø 52 cm, Art.PW51730511:

Netzbetrieb, 230 V, Ø 52 cm

Art.PW21730511:

Batteriebetrieb, 2 x 1,5 V,

Ø 62 cm, Art.PW51730611:

Netzbetrieb, 230 V, Ø 62 cm

Art.PW21730611:



Farben: weiß, Schwarz, Eisenglimmer, ohne Aufpreis. Die anderen Farben und Edelstahl V2A gegen Aufpreis.

Feuchtraum-Wanduhr innen Ø 30 cm, Ip54, 250

Quarz-Batterie 1,5 V, Art.PW41250311-54:

Funk-Batterie 1,5 V, DCF77, Art.PW51250311-54:

Funkuhr, Netzbetrieb 230V, mit arabischen Zahlen, Art.52250311-54:

Feuchtraum-Wanduhr innen Ø 40 cm, Ip54, 250

Quarz-Batterie 1,5 V, Art.PW41250411-54:

Funk-Batterie 1,5 V, DCF77, Art.PW51250411-54:

Funkuhr, Netzbetrieb 230V, mit arabischen Zahlen, Art.PW52250411-54:

Dampfdichte Uhr, 420

Feuchtraum-Wanduhr, Ø 30 cm, Mineralglas, Elektrisch, **staub-, dampf-, wasserdicht**,

Quarz-Batterie-Uhr 1,5 V

Art.PW41420311:

nicht im Dampfbad einsetzbar!

Funk-Batterie-Uhr 1,5 V, Art.PW51420311:

Funk-Batterie-Uhr 1,5 V, Frontglas aus

stoßgeschütztem Plexiglas, Art.PW51420311-53:



Außenuhr mit LED Hinterleuchtung, 750

witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse. Gehäuse mit 2-Schicht-Einbrennlackierung, Lichtgrau (RAL 7035). Gegen Aufpreis auch andere Gehäuseelackierung möglich (Option). Außerordentlich stabil und robust, inkl. Beleuchtungseinrichtung. Wetterfest und absolut korrosionsfrei. Schutzart IP 54 (EN 60529).

Funk-Uhr DCF77, 230V, Ø 60 cm

Ip54, Gehäuse Ø 670 cm,

Art.PW52750621:

Funk-Uhr DCF77, 230V, Ø 80 cm,

Ip54, Gehäuse Ø 902 cm,

Art.PW52750821:



mit Zahlen

Großraum-Uhr 370

robustes Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis auch nach Kundenwunsch lackiert oder in Ausführung Edelstahl V2A, mattgeschliffen bzw. Edelstahl V4A, gestrahlt, mit zusätzlicher Klarlack Schutzlackierung lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529), feuchtraumgeeignet.

Synchronuhr, 230 V, 60 x 60 cm,

Ip54, Art.PW21370611-54:

Funk-Uhr DCF77, Batterie-

betrieb 2x1,5 V, 60 x 60 cm,

Ip54, Art.PW51370611-54:

Funk-Uhr DCF77, 230 V, 60 x 60 cm,

Ip54, Art.PW52370611-54:

Aufpreis für ballwurfsicher:



Funkwanduhr, 106

Uhrzeit, Datum, Temperatur, extra großes Ziffernblatt, Kunststoffgehäuse, IP 40, DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V, 41 x 27 x 4,3 cm, nicht für Sauna oder Dampfbad geeignet, Art.PW51106093:





Wanduhr Master Für Feuchträume geeignet, mit unzerbrechlicher Frontscheibe, Quarz Batterie-Uhrwerk

Ø 40 cm, Art.OL82442:

Ø 60 cm, Art.OL82444:



Teleskopstange "extra lang"

2-teilig, besonders stabile Ausführung, mit Quetsch-verschraubung und Handgriff, Versand mit

Art.SE24375750: Spedition!
Länge: 3,75 - 7,00 m:




Teleskopstange "Greenline"

Alu-Rohr, silber eloxiert, mit Klickverschluss, einfaches Feststellen und Lösen der Verschraubung.

Versand mit Paketdienst (Überlänge!):
Art.SE24180361, 1,8 bis 3,6 m:

Versand mit Spedition:
Art.SE24240481, 2,40 bis 4,80 m:



Kescher „Professional“, stabiler Kescher der Profiklasse mit Kunststoffummantelung flaches Netz, 33 x 30 cm, SE22270161: tiefes Netz, 45 x 23 cm, SE22270136:



Kescher "Designline"

in der Vorderkante des Kunststoffrahmens ist ein Magnet angebracht, um z. B. Haarnadeln oder kleine Metallgegenstände aus dem Becken zu entfernen. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

flaches Netz, 40 x 40 cm, SE22270305:



Teleskopstange Classic Line

für Kescher, 2-teilig, Außen-Ø 32 mm, sehr stabile Ausführung, mit nahezu verschleißfreier Quetsch-verschraubung und Handgriff, Versand mit Paketdienst (Überlänge!): Art.:SE24120240, 1,2 - 2,4 m:



Kescher „Aluline“, hochwertiger Kescher mit extra stabilem

flaches Netz, 37 x 33 cm, SE22021191: tiefes Netz, 48 x 21 cm, SE22021196:



Teleskopstange "Premium Line", stabile Ausführung, 1,1 mm dickes Aluminiumrohr, mit großen Schraubgriffen. **Top Qualität!**

Versand mit Paketdienst (Überlänge!):
Art.SE24080451, 1,8 - 3,6 m:

Versand mit Spedition:
„Blackline“, Art.SE24040402, 2,4 - 4,8 m:



Kescher "Commercial", extra schwerer Alu-Kescher mit extra stabilem Netz flaches Netz, 42 x 37 cm, SE22021183: tiefes Netz, 50 x 23 cm, SE22021184:



Kescher „extra fein“ mit extra feinem Netz, z.B. auch für Blütenstaub, Alurahmen, kunststoffummantelt: flaches Netz 38 x 35 cm, SE22021188: tiefes Netz 41 x 30 cm, SE22021189:



Butler

elektrisch manueller **Bodensauger** mit integrierter Edelstahl-Freistrompumpe, unabhängig von der Filteranlage. Sehr schwer und stabil. Besonders für Fliesenbecken geeignet. 4 leichtgängige Räder. 41 cm breite und höhenverstellbare Bürste, Filtersackstärke 100 micron, Kabel. Wahlweise ohne Bedienstange oder mit 2x2m steckbare Alu-Bedienstange (verlängerbar bis 6 m). Mit Halteseil. Saugleistung ca. 10 m³/h - 230V/0,5 kW Stromaufnahme. Maße: (LxBxH): 200x420x500 mm.



Mit 15 m Schwimmkabel ohne Stange, Art.SE21025291:
Mit 15 m Schwimmkabel + 2x2 m Alustange, Art.SE21025306:
Mit 30 m Schwimmkabel ohne Alustange, Art.SE21025290:
Mit 30 m Schwimmkabel + 2x2 m Alustange, Art.SE21025305:
Verlängerungsstange 2 m (sehr stabil), Art.SE21025294:

James Bodensauger Art.SE21602000

Elektrisch-manueller **Bodensauger** mit ca. 6 m³/h-Pumpe. Arbeitet unabhängig von der Schwimmbad-filteranlage. Filtersack ca. 100 micron. Kabellänge 18 m, Pumpe 350 W, 230 V, mit integriertem Fehlerschutzschalter, federgelagerte, durchgehende Reinigungsbürste, Gummilippe, 2 rotierende Seitenbürsten. Saugbreite ca. 35 cm. Ohne Teleslange.



Ersatzfiltersack, 100 micron, Art.SE21602012:
Teleslange Premium Line bis 3,6m, 2-teilig, Art.SE24080451:

AquaVac 650 - Hydro Cyclonic Schwimmbadreiniger

Die Neuheit im Reinigermarkt - keine Filtersäcke mehr - einfache Reinigung und leichte Bedienung. Vollautomatischer Poolreiniger. Die hydrozyklonische und filterlose SPINTECH-Technologie erzeugt eine Saugspirale, die die maximale Leistung ohne Unterbrechung aufrechterhält, bis die Arbeit vollständig erledigt ist. Dank der adaptiven Traktion von HEXADRIVE kann der Reinigungsroboter problemlos zwischen möglichen Hindernissen navigieren. Die sechs robusten und einzigartigen Rollen haften auf allen Arten von Pooloberflächen, selbst zum Bürsten der vertikalen Wände. Mit der App können Sie das Gerät



einstellen, das System aktualisieren und sogar den Roboter-Reiniger fernsteuern. TUG & CATCH Funktion. Das Entfernen des Geräts aus dem Wasser wird durch einen zusätzlichen Griff, der in das Netzkabel integriert ist erleichtert. Dank dem TOUCHFREE-Schmutzbehälter mit seinem intuitiven Öffnungsmechanismus, ist das Reinigen jetzt super einfach, mit einem Knopfdruck öffnen und entleeren Sie den Behälter.



Arbeitszyklen: Boden, Boden + Wand und Wasserlinie, nur Wasserlinie: 2,5 Stunden;
Spannungsversorgung: 120V-240 /50-60HZ, Gewicht: 9,5 kg,
Maße: ca. L 44 x B 38 x H 32 cm, 17 m Kabel, Art.SE14600651:

